

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO B1a
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP B1a

Wish
60x60 (24"x24"). 30x60 (12"x24"). 14,7x60 (6"x24")

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES	
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	
	PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %	
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %	
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N	
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm ²		≥ 45 N/mm ²		
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³	
CARATTERISTICHE TERMIGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE	
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED	
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4	
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER			ASTM C1028
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM			DIN 51130
		DIN 51097		A+B	

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

W MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x596. 297x596. 147x596.

VALORI "W" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6).

VALUES "W" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 45x45 (6).



SPESSORE - THICKNESS: 10 mm.

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga. To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.

It is recommended that you lay the rectesquina formats side by side or offset by 2/3.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento (lavaggio A+B) come descritto nella sezione "Posa e manutenzione" del catalogo o su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A+B) as described in the section "Installation, cleaning and maintenance" of the catalog, or on the website www.keope.com/cleaning.html

RACCOMANDAZIONI D'USO - USE RECOMMENDATIONS

Questa linea, frutto della ricerca Keope, è stata studiata appositamente per pavimentazioni di interni, di tipo residenziale e commerciale leggero, con una superficie morbida che garantisce comunque elevata funzionalità d'uso e conservando tutte le caratteristiche del gres porcellanato colorato in massa.

This line, which is the result of Keope research, has been especially designed for interior environments, both residential and light-commercial, the texture is soft but guarantees an excellent performance whilst maintaining all the typical features of full-body coloured porcelain stoneware.

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	14,7x60 5"x24"	8x60 3"x24" battiscopa
Line Canvas	■	■	■	■
Line Bronze	■	■	■	■
Line Anthracite	■	■	■	■
Line Pearl	■	■	■	■
Line Gold	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado



60x60	30x60	14,7x60
U P E C	U P E C	U P E C
U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2

LA LISTE À JOUR PAR RÉFÉRENCE CERTIFIÉE NF UPECE EST DISPONIBLE À L'USINE.

PEZZI SPECIALI

TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES



battiscopa - bullnose - plinthe - sockel - rodapié
8x60 - 3"x24" - Rettificato

CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT. EMBALAGES MASSE, GEWICHT UND VERPACKUNG. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stücke/karton pzaz/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m ² /bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m ² /palette qm./pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
60x60	10,0 mm	3	1,08	± 25,40	43,20	± 1036	40
30x60	10,0 mm	6	1,08	± 23,00	43,20	± 940	40
14,7x60	10,0 mm	12	1,058	± 22,00	26,46	± 680	30
8x60 battiscopa	-	12	ml. 7,20	± 13,50	-	-	-